





输入端非标



输入端 Input

借用件登记

插图

描 校

旧底图总号	
-------	--


底图总号

簽 字

日期

传动比 Transmission ratio	(A:1)	转动惯量 Mass moments of inertia	(BKg. cm ²)
额定输出扭矩 Rated output torque	(CNm)	最大输出扭矩 Max. Output torque	(DNm)
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max. radial force	16000N	容许轴向力 max. axial force	8500N
效率 Efficiency	94%	使用温度 Operating temperature	-15 ~ +90
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 3% Weight 3%	75.0Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	12 arcmin	防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	11KW	噪音值 Noise level	70dB
电机尺寸 Motor dimensions			

请确认
签名/日期

				精密行星减速机				AT240FH减速器	
				Precision planetary reducer				双级外形图	
标记	变更通告号	签 字	日 期	图样标记	重量	比例	版本	AT240FH-L2-(A)-S2-P1 (42-113-114.3-M12-200)	
投影方式	设计			S		1:1	V1.0		
	校对								
	工艺			共 张	第 张	恩坦斯特® ANDANTEX			
	标准								
审核									

	10	22.5	900	1800
	7	22.5	1100	2200
	5	23.3	1200	2400
	4	23.7	1050	2100
	3	29.0	588	1116
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

规格尺寸如有变动，恕不另行通知 (Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)