





				产品型号 Product Model	传动比 Transmission ratio	额定输出扭矩Nm Rated out put to	传动惯量kg.cm² Mass moments of inertia		
名称 Title	精密行星减速机 Precision planetary reducer		客户P0/项目物料编码 Customer project material code		PVFA090-3-S2-P2	3	96	1.73	
最大输出扭矩 Max.Out put torque	1.5倍额定扭矩 1.5 times rated torque	润滑方式 Lubricating method	长效润滑 Synthetic grease	请确认签名/日期 Please confirm signature/date		PVFA090-4-S2-P2	4	122	1.73
额定输入转速 Rated input speed	3500rpm	最大输入转速 Max. input speed	6000rpm			PVFA090-5-S2-P2	5	122	1.73
容许径向力 Max. radial force	450N	容许轴向力 Max. axial force	430N			PVFA090-7-S2-P2	7	95	1.42
效率 Efficiency	9%	使用温度 Operating temperature	-10℃~ +90℃			PVFA090-10-S2-P2	10	56	1.42
传标准侧隙 Standard backlash	≤16arcmin	使用寿命 Srvice life	20000h	版本 Edition Version	22A/01				
安装方式 Mounting position	任意 Any	防护等级 Protection class	IP65	阶段标记 Stage Mark					
噪音值 Noise level	≤60dB	重量 ±3% Weight ±3%	4.4Kg	第一角画法 First Angle projection					
电机尺寸 Motor dimensions	Ø19*35/Ø70*3/4-Ø6-Ø90			恩坦斯特® ANDANTEX					
					Email:info@www.ngt-china.com		备注		

规格尺寸如有变动，恕不另行通知 (Above specification are for standard reeducer, No standard reducer only for reference)